





Прайс-лист от 25 марта 2025 года									
Наименование		Описание		Цена до 1 тн.	Цена 1-20 тн	Цена от 21 тн.			
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, без покрытия, термически необработанная (жесткая)	1,8	в мотках 500-800 кг	460 000	450 000	440 000			
		2,0		460 000	450 000	440 000			
		3,0		440 000	430 000	420 000			
		4,0		440 000	430 000	420 000			
		5,0		440 000	430 000	420 000			
		6,0		440 000	430 000	420 000			
	Проволока вязальная без покрытия	1,2	в мотках 25-60 кг	460 000	450 000	440 000			
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, вязальная, без покрытия	3,0	в мотках 500-800 кг	500 000	490 000	480 000			
		4,0		500 000	490 000	480 000			
		5,0		500 000	490 000	480 000			
		6,0		500 000	490 000	480 000			
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, оцинкованная, термически необработанная (жесткая)	1,6	в мотках 500-800 кг	630 000	620 000	610 000			
		1,8		590 000	580 000	570 000			
		2,0		580 000	570 000	560 000			
		2,5		570 000	560 000	550 000			
		3,0		570 000	560 000	550 000			
		3,8		570 000	560 000	550 000			
		4,8		570 000	560 000	550 000			
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, без покрытия, термически обработанная (мягкая), в ПВХ (поливинилхлорид, пластик)*	1,2	в мотках по 10 кг	1 072 500	1 062 500	1 052 500			
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, без покрытия, термически необработанная (жесткая), в ПВХ (поливинилхлорид, пластик)*	2,8 (1,6) мм	в мотках 50-200 кг	972 500	962 500	952 500			
		3,0 (1,8) мм		972 500	962 500	952 500			
		3,2 (2,0) мм		972 500	962 500	952 500			
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, без покрытия, термически обработанная (мягкая), в ПВХ (поливинилхлорид, пластик)*	2,8 (1,6) мм	в мотках 50-200 кг	1 072 500	1 062 500	1 052 500			
		3,0 (1,8) мм		1 072 500	1 062 500	1 052 500			
		3,2 (2,0) мм		1 072 500	1 062 500	1 052 500			
*Цветовая гамма Проволоки в ПВХ определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL									
Наименование		Диаметр; мм	Вес в пачке	Цена до 1 тн.	Цена 1-20 тн	Цена от 21 тн.			
	Сварочные электроды МР-3 Пенза	3,0	5 кг	900 000	890 000	880 000			
		4,0	5 кг	890 000	880 000	870 000			
Наименование		Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	Диаметр прутков: 3,5/3,5 мм	Диаметр прутков: 4,0 /4,0 мм	Диаметр прутков: 5,0 /5,0 мм			
	3D панели ограждения; из оцинкованной проволоки, с ребрами жесткости	2500 x 1530	3	10 000	13 000	15 000			
		2500 x 2030	4	10 500	12 000	17 000			
		3000 x 2030	4	16 000	18 000	21 000			
		2500 x 2430	4	17 500	19 500	22 500			
	3D панели ограждения; из оцинкованной проволоки, с ребрами жесткости, с цветным, порошковым полимерным покрытием* *Цветовая гамма 3D панелей ограждения определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	2500 x 1530	3	13 500	14 500	17 800			
		2500 x 2030	4	12 500	15 000	21 000			
		3000 x 2030	4	18 000	22 800	32 000			
		2500 x 2430	4	18 000	24 200	33 500			
	Столб опорный с цинковым покрытием	60 X 40 мм	Цена: за 1 погонный метр. Столб опорный изготавливается высотой 2000-3000 мм			2 500			
		60 X 60 мм				3 500			
		80 X 80 мм				5 500			
	Столб опорный с цинковым покрытием, с цветным, порошковым полимерным покрытием** **Цветовая гамма Столбов опорных определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	60 X 40 мм				3 500			
		60 X 60 мм				4 500			
		80 X 80 мм				6 500			
	V-образный кронштейн, с цветным порошковым полимерным покрытием*, для крепления Спирального барьера безопасности Егоза, с двумя отверстиями для крепления к опорной стойке и с двумя отверстиями для крепления Спирального барьера безопасности *Цветовая гамма Столбов опорных определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL					4 500			
	Г-образный кронштейн, с цветным порошковым полимерным покрытием**, для крепления Спирального барьера безопасности Егоза, с двумя отверстиями для крепления к опорной стойке и с двумя отверстиями для крепления Спирального барьера безопасности **Цветовая гамма Столбов опорных определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL					2 300			
	I-образный кронштейн, с цветным порошковым полимерным покрытием***, для крепления Спирального барьера безопасности Егоза, с двумя отверстиями для крепления к опорной стойке и с двумя отверстиями для крепления Спирального барьера безопасности ***Цветовая гамма Столбов опорных определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL					2 300			

	Крепления для панелей ограждения*** **Цветовая гамма Крепежных элементов определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	Хомут обжимной оцинкованный/окрашенный, с болтами гайками и прокладками 60х40 мм	650				
		Хомут обжимной оцинкованный/окрашенный, с болтами гайками и прокладками 60х60 мм	750				
		Хомут обжимной оцинкованный/окрашенный, с болтами гайками и прокладками 80х80 мм	1 000				
		Клипса прижимная 30х40 мм, окрашенная, с болтом	350				
	Заглушка внутренняя пластиковая, черная	для столбов ограждения сечением 60х40	200				
		для столбов ограждения сечением 60х60	250				
		для столбов ограждения сечением 80х80	350				
	Калитка распашная 1000х1500 мм, в комплекте с двумя опорными столбами высотой 2000 мм (500 мм под углубление), с цветным, порошковым полимерным покрытием** **Цветовая гамма Крепежных элементов определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	135 000					
	Калитка распашная 1000х2000 мм, в комплекте с двумя опорными столбами высотой 2500 мм (500 мм под углубление), с цветным, порошковым полимерным покрытием** **Цветовая гамма Крепежных элементов определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	150 000					
	Калитка распашная 1000х2500 мм, в комплекте с двумя опорными столбами высотой 3000 мм (500 мм под углубление), с цветным, порошковым полимерным покрытием** **Цветовая гамма Крепежных элементов определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	180 000					
	Ворота распашные 4000х2000 мм (две створки по 2000 мм), в комплекте с двумя опорными столбами высотой 2500 мм (500 мм под углубление), с цветным, порошковым полимерным покрытием** **Цветовая гамма Крепежных элементов определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	350 000					
	Ворота распашные 5000х2000 мм (две створки по 2500 мм), в комплекте с двумя опорными столбами высотой 2500 мм (500 мм под углубление), с цветным, порошковым полимерным покрытием** **Цветовая гамма Крепежных элементов определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	380 000					
	Ворота распашные 6000х2000 мм (две створки по 3000 мм), в комплекте с двумя опорными столбами высотой 2500 мм (500 мм под углубление), с цветным, порошковым полимерным покрытием** **Цветовая гамма Крепежных элементов определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	450 000					
Наименование		Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер рулона,м	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
	Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75, из оцинкованной проволоки	1,2	10х10	1х20	1 250	25 000	
Наименование		Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер рулона,м	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
	Сетка сварная "Волна", из оцинкованной проволоки ГОСТ 3282-74	1,8	50х100	1,5х20	960	28 800	
			50х100	1,8х20	867	31 200	
			50х100	2,0х20	810	32 400	
			50х50	1,5х20	1 080	32 400	
			50х50	1,8х20	1 033	37 200	
			50х50	2,0х20	990	39 600	
Наименование		Диаметр проволоки/Размер ячейки; мм	Высота рулона, м	Длина рулона,м	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
	Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки О (облегченная) (ограждение для скота, "Чабанка")	2,5/2,0/1,8 мм (2,5 мм-верхний и нижний диаметр проволоки, 1,8 мм-продольный диаметр проволоки, 2,0 мм-поперечный диаметр проволоки) ячейка 150х100 мм (сверху ячейка 150х200 мм, самая нижняя ячейка 150х100)	1,00	50	480	24 000	
			1,20	50	460	27 600	
			1,30	50	443	28 800	
			1,40	50	429	30 000	
			1,50	50	416	31 200	
			1,60	50	413	33 000	
			1,70	50	409	34 800	
			1,80	50	407	36 600	
			1,90	50	404	38 400	
			2,00	50	408	40 800	
Наименование		Диаметр проволоки/Размер ячейки; мм	Высота рулона, м	Длина рулона,м / шаг, см	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
	Сетка Сетка вольерная с фиксированным узлом (ограждение для ферм и охотничьих угодий, ограждение железных дорог и автомобильных трасс)	3,0/2,0/2,5 мм (3,0 мм-верхний и нижний диаметр проволоки, 2,0 мм-продольный диаметр проволоки, 2,5 мм-поперечный диаметр проволоки)	1,42 без покрытия	50/30	439	31 200	
			1,42 без покрытия	50/15	524	37 200	
			1,42 без покрытия	50/10	642	45 600	
			1,42 оцинкованная	50/20	541	38 400	
			1,42 оцинкованная	50/15	625	44 400	
			1,65 без покрытия	50/30	393	32 400	
			1,65 без покрытия	50/15	480	39 600	
			1,65 без покрытия	50/10	582	48 000	
			1,65 оцинкованная	50/15	567	46 800	
			3,0/2,5/2,5 мм (3,0 мм-верхний и нижний диаметр проволоки, 2,5 мм-продольный диаметр проволоки, 2,5 мм-поперечный диаметр проволоки)	1,65 без покрытия	50/15	538	44 400
			1,65 без покрытия	50/10	655	54 000	
Наименование		Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер рулона,м	без покрытия за 1 м2	с цинковым покрытием за 1 м2	
	Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица"	2,0 мм	25 x 25	1,0х10 м 1,5х10 м 2,0х10 м	1 600	2 100	
			50 x 50		680	950	
			70 x 70		650	850	
			100 x 100		600	800	
		2,5 мм	25 x 25	1,0х10 м 1,5х10 м	3 500	4 000	
			50 x 50		970	1 250	

	ГОСТ 5336-80	2,0 мм	70 x 70	1,5х10 м 2,0х10 м	870	1 100
			100 x 100		820	950
		3,0 мм	25 x 25	1,0х10 м 1,5х10 м 2,0х10 м	5 000	6 000
			50 x 50		1 550	1 900
			70 x 70		1 220	1 620
		100 x 100	1 050	1 420		
Имеем возможность в производстве сетки высотой до 3 метров						
Наименование		Размер		Вес мотка, кг	Цена за мп	Цена за моток
	Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из проволоки без покрытия	основа d: 2,8 мм шпиы d: 2,0 мм	мотки длиной 370-400 метров	30-31	76	28 000
		основа d: 2,5 мм шпиы d: 2,0 мм	мотки длиной 450-480 метров		67	30 000
	Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,8 мм шпиы d: 2,0 мм	мотки длиной 370-400 метров	30-31	81	30 000
		основа d: 2,5 мм шпиы d: 2,0 мм	мотки длиной 450-480 метров		73	33 000
	Наименование					Цена за кг.
	Скоба крепежная для крепления СББ (Спирального Барьера Безопасности), АКЛ (армированной колюче-режущей ленты) и т.д.					4 000
	Наименование					Цена за мп.
	АКЛ (армированная колюче-режущая лента), изготовлена из листа и проволоки оцинкованной СТАП ГОСТ 9850-72					200
Наименование		Размер	Рекомендуемая длина изделия в развернутом виде	К-во витков	К-во скоб на 1 виток	Цена за пакет
	Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза"	СББ-400-50-3	10 м	50	3	9 200
		СББ-450-50-3	10 м	50	3	10 200
		СББ-500-50-3	10 м	50	3	11 300
		СББ-500-60-5	10 м	60	5	13 800
		СББ-600-50-3	10 м	50	3	13 500
		СББ-600-60-5	10 м	60	5	16 500
		СББ-700-50-3	10 м	50	3	15 700
		СББ-900-100-5	20 м	100	5	50 000
Наименование		Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты,мм	Цена за 1 м2	Цена за карту
	Сетка Рифленая, канилированная для грохотов ГОСТ 3306-88	1,6	3x3	1750x4500	46 200	363 827
		2,5	5x5		29 400	231 527
			6x6		24 000	189 000
			7x7		20 400	160 650
		3,0	5x5		42 600	335 477
			8x8		26 400	207 900
		3,5	10x10		26 400	207 900
			13x13		27 600	217 350
		4,0	10x10		31 200	245 700
			12x12		29 400	231 527
			15x15		24 600	193 727
		5,0	16x16		31 200	245 700
			18x18		22 800	179 550
			20x20		21 600	170 100
			22x22		36 000	283 500
		6,0	25x25		24 000	189 000
			30x30		21 600	170 100
			35x35		18 600	146 477
			40x40		20 400	160 650
		8,0	40x40		33 000	259 877
			45x45		34 800	274 050
		10,0	50x50		36 000	283 500
			55x55		32 400	255 150
			60x60		31 200	245 700
			70x70		27 000	212 627
Наименование		Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты,м	Цена за 1 м2	Цена за карту
	Сетка сварная армирующая из проволоки ВР-1, для железобетонных конструкций	2,8	200x200	1x3	250	750
		3,8			350	1 050
		4,8			533	1 600
		2,8	150x150		308	925
		3,8			483	1 450
		4,8			733	2 200
		2,8	100x100		463	1 390
		3,8			700	2 100
		4,8			1050	3 150
		3,8	50x50		1967	5 900
		4,8			3167	9 500
	Сетка сварная армирующая из проволоки ВР-1, для железобетонных конструкций	2,8	200x200	2x3	250	1 500
		3,8			350	2 100
		4,8			533	3 200
		2,8	150x150		308	1 850
		3,8			483	2 900
		4,8			733	4 400
		2,8	100x100		463	2 780
		3,8			700	4 200
		4,8			1050	6 300
		3,8	50x50		1967	11 800
		4,8			3167	19 000

 	Сетка сварная из катанки AI, сетка шахтная,затяжка	6,5	200x200	2x3	1200	7 200
		8,0			1833	11 000
		10,0			2917	17 500
		6,5	150x150		1667	10 000
		8,0			2500	15 000
		10,0			3917	23 500
		6,5	100x100		2417	14 500
		8,0			3667	22 000
		10,0			5833	35 000
	Сетка сварная из арматуры AIII для железобетонных конструкций	12,0	200x200	2x3	4083	24 500
			150x150		5583	33 500
			100x100		8167	49 000

Имеем возможность в производстве сетки длиной до 6000 мм при ширине 2000 мм

Наименование		Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты,м	Цена за 1 м2	Цена за карту
	Сетка сварная из оцинкованной проволоки, для коробчатых габионов	4,0	100 x 100	2x3	1 833	11 000
		5,0			2 917	17 500
		4,0	50 x 100		2 667	16 000
		5,0			4 417	26 500
		4,0	50 x 50		4 250	25 500
		5,0			6 217	37 300

Наименование	Диаметр проволоки; мм	Диаметр окружности/Шаг ; мм	Длина спирали,мм	Цена за 1 мп	Цена за 1 шт
	4,0	30 мм /50 мм	2 000	600	1 200
	4,0	30 мм /25 мм		900	1 800

Наименование	Диаметр проволоки; мм	Длина прута; мм	Цена за 1 мп	Цена за 2 мп	Цена за 3 мп
	4,0	1000 мм-3000 мм	150	300	450
	5,0		200	400	600

Режим работы: Понедельник - Пятница, с 09:00 до 18:00, Суббота с 9.00 до 13.00, <https://akkhld.kz/>